

Lundåsen

Utrustningsstandard

23-04-13



Utvändigt

Byggdel	Leverantör	Beskrivning
Grund		Platta på mark, isolering 300 mm. Alt. bjälklag på pelare och balk. (träkonstruktion typ torpargrund)
Stomme		Trä
Bjälklag		22 mm spånskiva, 45x220 träbjälkar, 45 mm isolering, 28x70 glespanel, 13 mm gips
Yttervägg		22 mm panel, 28x70 läkt, 80 mm fasadskiva, 220mm träregelstomme med isolering Plastfolie 90mm träregelstomme med isolering 13 mm gips 22x145 mm stående falspanel med midjbleck målad kulör enl. ritning
Ytterdörr	Nordan eller likv.	Typ Linjalen Cyd 838G
Ytterdörrstrycke med lås	ASSA eller likv	Typ ASSA 2002
Fönster & fönsterdörrar	Traryd eller likvärdiga	Optimal, träfönster med alubeklädnad utsida, fasta/fönsterdörrar (U=0,8), vrid (U=0,8), vitmålade invändigt och utvändigt enl. A-ritning.
Plåtbeslagning		Std. Kulör enl. senare besked
Tak		Papptak
Skärmtak		Glasskrämtak
Takrännor och stuprör		Std. Kulör enl. senare besked

Invändigt

Byggdel	Leverantör	Beskrivning
Innerdörrar	Swedoor eller likv.	Easy GW Slät vit
Innerdörrstrycken	Hope eller likv.	Matt krom
Tak		Vitmålade gipsplank
Taklist		Skugglist vitmålade
Kakel/Klinker	Konradsson eller likv.	Hall: Piazon Coal Svart 30x60 klinkers Badrum golv: Piazon Coal Svart 20x20 och 10x10 Badrum vägg: Vit blank 25x40 Kök: Vit blank 25x40
Golv		Tarkett eller likv. 13 mm ek 3-stav
Invändiga foder		Släta 12x56, vitmålade
Sockellist		Släta 12x56, vitmålade
Innerväggar		70/95 mm regelstomme, gips och tapet. "Master bedroom" och WC har även 45 mm isolering i väggar.
Fönsterbänkar/smyg		Stenbänkskiva typ Azul Cascais, fönstersmyg vita MDF
Garderober	Marbodal eller likv.	Vit slät lucka typ Arkitekt Frost
Trappa	Snickarlaget eller likv.	Furu vitmålade med eklaserade plan och sättsteg. Räcke/handledare: Furu vitmålade

Kök

Byggsdel	Leverantör	Beskrivning
Köksinredning	Marbodal eller likv.	Vit ramlucka lucka typ Form Frost
Bänkskiva	Marbodal eller likv.	Laminat, 30 mm, raka kanter med standardlist kulör Ferro grafit 612
Köksblandare	Hafa eller likv.	Standard krom med diskmaskinavst. Art.nr. 1382015
Ugn	Siemens eller likv.	
Häll	Siemens eller likv.	
Micro	Siemens eller likv.	
Fläkt	Siemens eller likv.	
Kyl	Siemens eller likv.	
Frys	Siemens eller likv.	
Diskmaskin	Siemens eller likv.	

Wc/tvätt

Byggsdel	Leverantör	Beskrivning
Badrumsinredning	Hafa eller likv.	Tvättställsskåp Sun, vit, 600 med integrerat handtag. Tvättställ 600 rektangulär ho. Art.nr 1390100/1273200
Spegel	Hafa eller likv.	Store, vit, 600 med LED-profil. Art.nr 1390700
Tvättställsblandare	Hafa eller likv.	Typ Bright Eco krom. Art.nr 1381110
WC-stol	Noro eller likv.	Typ Well WC No-rim inkl hårt lock. Art.nr 61170
Duschhörn	Hafa eller likv.	Igloo pro corner dubbel, klarglas 90x90. Art.nr 1450411.
Duschblandare	Hafa eller likv.	Typ Smartmix inkl duschset Gaia Eco krom. Art.nr 1445386/1381770
Tvättinredning	Marbodal eller likv.	Vit slät lucka typ Arkitekt Frost. Bänkskiva Laminat, 30 mm, raka kanter med standardlist kulör Ferro grafit 612
Tvättmaskin	Siemens eller likv.	
Torktumlare	Siemens eller likv.	

WC/D

Byggsdel	Leverantör	Beskrivning
Badrumsinredning	Hafa eller likv.	Tvättställsskåp Sun, vit, 600 med integrerat handtag. Tvättställ 600 rektangulär ho. Art.nr 1390100/1273200
Spegel	Hafa eller likv.	Store, vit, 600 med LED-profil. Art.nr 1390700
Tvättställsblandare	Hafa eller likv.	Typ Bright Eco krom. Art.nr 1381110
WC-Stol	Noro eller likv.	Typ Well WC No-rim inkl hårt lock. Art.nr 61170
Duschhörn/Skärmvägg		- Endast en duschdrapperistång
Duschblandare	Hafa eller likv.	Typ Smartmix inkl duschset Gaia Eco krom. Art.nr 1445386/1381770

Klädvård/Skjutdörrsgarderob

Bygghet	Leverantör	Beskrivning
Skjutdörrsgarderob	Elfa eller likv.	Skjutdörrar Elfa original, folierade vita. Ingen inredning.

Uppvärmning/Ventilation

Bygghet	Leverantör	Beskrivning
Värme och varmvatten försörjs via gemensam bergvärmeanläggning som placeras i del av miljöhuset. Värme och varmvatten fördelas via kulvertar till resp. hus. Se VVS-beskrivning		
Ventilation		Enl. VVS-beskrivning

Övrigt utvändigt/invändigt

Bygghet	Leverantör	Beskrivning
Solceller		Placeras på hustaken, 200m ² för hela området. Placering enl.A
El, media		Utvändiga armaturer (entré och uteplats). 1 datauttag per bostad. IMD-mätning av värme, VV och KV gränsdragning enl. VVS-beskrivning. Gemensamt abonnemang som Debiteras genom IMD.

Förråd

Bygghet	Leverantör	Beskrivning
Grundläggning		100 mm isolering. Platta på mark (betong).
Stomme		13 gips, 95 mm trästomme med isolering, vindpapp, 28x70 läkt och träpanel. Målad kulör enl. ritning. Lev Grundmålad.
Tak		13 gips, 28x70 glespanel, takstomme i trä, 145 mm isolering, råspontsluckor samt ytbeklädnad med typ Sedum.
Värme		Elradiator
Ytterdörr		Slät förrådsytterdörr

Miljöhus

Bygghet	Leverantör	Beskrivning
Grundläggning		Oisolerad platta på mark (betong).
Stomme		Oisolerad trästomme med panel utvändigt, kulör enl. ritning lev grundmålad och fibercementskivor invändigt.
Tak		Oisolerat tak med beläggning av typ Sedum.
Ytterdörr		Daloc eller likv. Målad ståldörr

Värmecentral/elcentral

Bygghet	Leverantör	Beskrivning
Grundläggning		100 mm isolering. Platta på mark (betong).
Stomme		13 gips, 95 mm trästomme med isolering, vindpapp, 28x70 läkt och träpanel. Målad kulör enl. ritning. Lev Grundmålad.
Tak		13 gips, 28x70 glespanel, takstomme i trä, 145 mm isolering, råspontsluckor samt ytbeklädnad med typ Sedum.
Värme		Vattenradiator
Ytterdörr		Slät förrådsytterdörr

Villkor:

Reservation för byte till likvärdiga produkter.

Takhöjd enligt plan, fasad, sektion, situationsritningar.